

AUTO WASH

SAVON ET CIRE POUR AUTOMOBILE

CODE DU PRODUIT: 110

DESCRIPTION ET AVANTAGES DU PRODUIT :

En tant que lavage et cirage en une étape, AUTO WASH pénètre et élimine la saleté compacte tout en procurant un fini lustré. Les excellentes capacités d'AUTO WASH constituent un mode de lavage efficace, simple et écologique. Les agents de rinçage et de cirage favorisent la formation de microgouttes d'eau pour fournir un séchage simple et un cirage provisoire. Certifié biodégradable selon les essais OECD-301. Convient aux postes de lavage auto à frottement tant automatique que manuel.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET APPLICATION :

1. Diluez 8 mL d'AUTO WASH dans 1 litre d'eau (1:128).
2. Mouillez la surface du véhicule et appliquez la solution AUTO WASH. 3. Agitez la solution. Lavage manuel : utilisez une mitaine de lavage ou une brosse pour véhicules. Lavage automatique : utilisez en tunnel de lavage à la brosse ou au tissu. 4. Rincez le véhicule à fond, de haut en bas. 5. Retirez l'eau en excédent. Conseils : Ne lavez pas le véhicule en plein soleil. Buse de dosage de liquide, de 175 kPa (25 lb/po²) à 20 °C : gros filetage, havane / brun moyen, buse de 0,9 mm (0,035 po).

PRÉCAUTIONS :

Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Préserver du gel.

INFORMATION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ :

Pour plus d'information sur la manutention, stockage et précautions d'emploi de ce produit, consulter la fiche signalétique. Tenir hors de portée des enfants.

AVERTISSEMENT :

Comme les conditions réelles d'utilisation sont hors de notre contrôle aucune responsabilité n'est acceptée pour toute perte ou dommage causé directement ou indirectement par l'utilisation de nos produits. Les utilisateurs doivent s'assurer de la pertinence de l'utilisation de ce produit, en effectuant des essais appropriés pour tout usage particulier.



INFORMATIONS :

APPARANCE : Liquide mauve visqueux.

GRAVITÉ SPÉCIFIQUE : ~ 1.02 g/ml

ODEUR : Fruits.

PH NON DILUÉ : ~ 9.0 ± 0.5

PH DILUÉ AU 1:128 : ~ 7.8

SOLUBILITÉ : Complètement soluble dans l'eau.

VISCOSITÉ : 600 ± 10% cps @ 20°C

PRODUITS DISPONIBLES :



A11012 - **CRUCHON** - 3,78 L / 1 GAL US

A11014 - **CUBE** - 18,9 L / 5 GAL US

A11016 - **TONNELET** - 56,8 L / 15 GAL US

A11018 - **TONNEAU** - 208,2 L / 55 GAL US

BA110 - **ÉTIQUETTE DU LIEU DE TRAVAIL**

